


Modellblatt



Farbe		36 Soft Pink NCS S 1010-Y50R
		47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
		40 Blue L1 NCS S 3010-B
		10 White NCS S 0300-N

LED-Temperaturfarbe 2700 K

Dimmen 1-10V PUSH
Optional Casambi
Mindest. Menge, Aufpreis und
zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]


Installationstyp Surface Canopy

Materialien Körper: Alu
Diffuser: Alu
Baldachin: Stahl

Lichtquelle 1 x LED PLATE 18,3W 500mA
F

LED CRI>90 2050 lm 112
2700 K

Driver CC - Constant Current 500
220-240 V 50/60 HZ



IP20 **50-60Hz**

Anwendung Wandleuchten

Verpackung 1 Kartons
0.558 m x 0.558 m x 0.255 m
Bruttogewicht 1.8
Nettogewicht 1.5
Vol. 0.0793

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Photometrische Daten

Diese fotometr. Daten entsprechen der Ausf. 47. Um die fotometr. Daten anderer Ausf. zu erlangen, gehen Sie bitte auf Download.

Effizienz	21.06 lm/W
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	349.72 lm
Höchster Wert	112.03 cd

Andere Anwendungen

