


## 6110

Design von Ichiro Iwasaki

Deckenleuchte; die Aluminiumfolie im Lampenschirm sorgt für materielle und visuelle Leichtigkeit.

### Modellblatt



<b>Farbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 15 Grey L2 NCS S 2500-N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #404040; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 16 Grey M1 NCS S 4500-N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 10 White NCS S 0300-N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #202020; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 21 Black Grey NCS S 7000-N</li> </ul>
--------------	---

**LED-Temperaturfarbe** 2700 K

**Dimmen** DALI 1-10V Push

**Installationstyp** Surface Canopy

**Materialien** LED-Unterstützung: Aluminium  
Baldachin: Stahl

**Lichtquelle** 1 x LED PLATE 25W 700mA  
D

**LED** CRI>90 3480 lm 139.2  
2700 K

**Driver** CC - Constant Current 700  
110-240 V 50/60 HZ



**Anwendung** Deckenleuchten

**Verpackung** 1 Kartons  
0.372 m x 0.653 m x 0.653 m  
Bruttogewicht 7.4  
Nettogewicht 4.5  
Vol. 0.1586

#### Lichteffect

##### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



#### Photometrische Daten

**Effizienz** 51.14 lm/W  
**Koordinatensystem** CG  
**Gesamtfluss** 1447.46 lm  
**Höchster Wert** 576.19 cd

Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie.  
Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter

**Vibia Lighting, S.L.U.**

**Office / Oficina**  
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

**International** T +34 934 796 971  
**Spain / Portugal** T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com  
vibia.com